



Acelera tu éxito



Sistema Mipa Express

Acabados automotrices exitosos

mipa

Llego la hora de ahorrar dinero!



El **Sistema Mipa Express** ha sido desarrollado, en respuesta al constante incremento en costos y competencia en los talleres. Gracias al uso de estos productos innovadores los usuarios pueden alcanzar una **significante mejoría en eficiencia** en sus talleres sin la inversión **en costos adicionales**. Los tiempos de secado excepcionalmente rápidos de los productos del Sistema Mipa Express a temperatura ambiente, reducen los costos de energía casi a cero y ahorran tiempo de proceso en la cabina. Trabajos puntuales, así como de piezas, pueden ser realizados de una manera profesional significativamente más barato y por lo tanto más competitiva. Además, un tiempo valioso se deja libre en la cabina para trabajos de pintura más grandes y rentables.

Tiempo de secado

Tiempo de secado usando tecnología convencional de pintura

Fondo (20° C)	Capa base	Barniz
Aprox. 310 min.		

Sistema Mipa Express

FX 3	WBC	CX 3
Aprox. 110 min.		

El camino rápido hacia el éxito

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3

Gracias a su alta protección anti-corrosiva y adhesión universal el **Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3** puede ser usado sin ningún primer para trabajos de pintura puntuales o por piezas y provee la base para el Sistema Mipa Express. Además de saltar esta primera capa de imprimación, el Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3 es único en su clase comparando el tiempo de secado con fondos comunes: Sin horno, afuera de la cabina el Fondo Express tiene un tiempo de **secado de 60 minutos** comparando con el mínimo de 4 horas de secado de productos comunes. Usando un secador de infrarrojo es posible acelerar el tiempo de secado hasta **menos de 15 minutos!**

Por supuesto Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3 usado de la manera convencional adentro de la cabina es de igual manera significativamente más rápido que fondos clásicos.



● ● ● ● ● Llego la hora de ahorrar dinero!

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

En barnices, **Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3** lo lleva al siguiente nivel: El barniz, en una relación de mezcla de 1:1 con **Mipa 2K-HS-Express Härter HX** necesita **únicamente 15 minutos a 60°C** para estar listo al tacto y puede ser pulido después de que la superficie se haya enfriado. Casi tan rápido es el tiempo de proceso afuera de la cabina donde usted puede empezar a pulir después de 60 minutos.

A pesar de este tiempo de secado extremo el barniz ofrece un planchado perfecto y una superficie muy suave, debido a su lento secado inicial. Con un brillo de lo más alto y la mejor estabilidad UV Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 reúne todas las características de barnices clásicos HS premium, pero con alta velocidad!



Uso en cabina

-  = Tecnología convencional de pintura
-  = Sistema Mipa Express



Sistema Mipa Express

Ahorro de energía

Energía usando tecnología convencional de pintura



Sistema Mipa Express



Sistema Mipa Express

65% ahorro de:



Acabados automotrices exitosos

mipa
Professional Coating Systems